

ADICRET ADHESIVO DOBLE ACCIÓN

Adhesivo para cerámicas, enchapes y porcelanatos

CARÁCTERÍSTICA FÍSICA:

Apariencia : Polvo color gris
Densidad aparente : $1,5 \pm 0,1$ kg/L

DESCRIPCION:

ADICRET ADHESIVO DOBLE ACCIÓN, es un adhesivo en polvo, diseñado en base a cemento, aditivos poliméricos, modificadores reológicos y cargas, para conformar sus características de adhesividad, tixotropía y trabajabilidad.

PROPIEDADES:

- Alta adherencia sobre una amplia gama de materiales usados en construcción.
- Su consistencia en fresco permite aplicaciones sobre cabeza.
- Confiere un tiempo abierto para alinear y corregir la posición de los elementos que se pegan.
- Bajo o nulo desplazamiento.

USOS O APLICACIONES:

ADICRET ADHESIVO DOBLE ACCIÓN se utiliza como adhesivo sobre diversos sustratos tales como:

- Hormigón y mortero de cemento.
- Madera.
- Ladrillo.
- Fibro cemento

ADICRET ADHESIVO DOBLE ACCIÓN, permite adherir:

- Cerámicos y porcelanatos
- Enchapes de arcilla, piedra y aglomerados
- Molduras de yeso o poliestireno expandido
- Otro elemento de similar naturaleza.

ADICRET ADHESIVO DOBLE ACCIÓN reforzado con huincha o lámina de fibra, o geotextil, se usa para la unión de planchas de yeso cartón.

MODO DE EMPLEO:

Las superficies a unir deben encontrarse secas y completamente limpias, sin polvo, material suelto, aceites o grasas y elementos que impidan la adherencia. Utilice una lija fina para mejorar el perfil de adherencia.

Mezcle **ADICRET ADHESIVO DOBLE ACCIÓN** polvo con la cantidad de agua necesaria para lograr una consistencia pastosa. Efectúe previamente

pruebas con cantidades pequeñas para determinar la relación adecuada de mezcla, según su requerimiento.

Aplique **ADICRET ADHESIVO DOBLE ACCIÓN**, así preparado, sobre el sustrato, en cantidad suficiente para cubrir toda la zona de adherencia.

Luego aplique el elemento a unir presionando levemente. Una vez alineados los elementos a unir, presione con fuerza en la posición definitiva. Retire con un paño húmedo o similar el exceso de adhesivo.

Es importante regular la cantidad de adhesivo (espesor) a usar, en la aplicación particular, para controlar el soporte de la pieza y los tiempos de secado.

PRECAUCIONES:

- No aplique el adhesivo sobre superficies plásticas.
- No aplique en exceso, para evitar deslizamiento.
- No aplicar con superficies y/o ambiente de muy bajas temperatura.
- Mantenga el envase cerrado y en lugar fresco.
- Limpie en forma inmediata, con agua, las herramientas y utensilios antes de la hidratación y polimerización.
- Proteja el producto de temperaturas bajo 5°C .
- Proteja el producto de temperaturas extremas.
- No ingerir.

CONSUMO:

El consumo es variable según las características propias de la aplicación.

Sin embargo a modo de orientación, se puede considerar que para 1 m^2 se requiere aproximadamente de $2,0\text{ kg}$ de adhesivo en 1 mm de espesor.

ENVASES:

- Saco de 25 kg .

DURACION:

12 meses en envase original cerrado, en un lugar fresco y seco.

Las fichas técnicas y hojas de seguridad de los productos **CROM** pueden ser modificadas sin previo aviso. Para consultar la última versión, visite nuestra página www.crom.cl.