

CARACTERÍSTICA FÍSICA:

Apariencia : Líquido amarillento
Densidad : $0,88 \pm 0,05$ Kg/L

DESCRIPCIÓN:

CROM DESMOLDANTE M es un producto desmoldante, basado en mezcla de aceites minerales, altamente refinados para proporcionar un rápido y eficiente desmolde. Se recomienda su uso, independientemente del tipo de cemento o áridos usados.

PROPIEDADES:

CROM DESMOLDANTE M proporciona:

- Rápido desmolde, al impedir la adherencia del hormigón con los moldes.
- Protección de los moldajes.
- Protección de la superficie del hormigón, especialmente para la obtención de terminación de buena calidad y a la vista.
- Reducción del costo de mantención por la protección e impermeabilización entregada a los moldajes.
- Alto rendimiento comparado con otros tratamientos, lo que implica economía en su uso.

USOS O APLICACIONES:

Se recomienda el uso de **CROM DESMOLDANTE M** para moldajes de metal, o placa fenólica con superficie plastificada o impermeable, con superficie lisa y cerrada.

RENDIMIENTO:

CROM DESMOLDANTE M entrega un rendimiento aproximado de 29 a 33 m²/L, según la absorción de la superficie.

MODO DE EMPLEO:

CROM DESMOLDANTE M puede ser aplicado con rodillo, brocha o pulverizado. Las superficies que recibirán el producto deben colocarse, de preferencia, en posición horizontal para optimizar la uniformidad de la aplicación y deberán estar limpias y exentas de contaminaciones.

ENVASES:

- Tambor de 200 L
- Tineta de 20 L

DURACIÓN:

12 meses en envase original cerrado, en lugar fresco y seco, alejado de contacto directo con el sol.

PRECAUCIONES:

Use los elementos de seguridad indicados para este tipo de material.

- Guantes de goma.
- Gafas de protección.
- Mascarilla.
- Ropa de trabajo impermeable.

Mantenga el envase cerrado y en lugar fresco. Limpie con disolvente las herramientas y utensilios después de su uso.

Producto COMBUSTIBLE.

Producto TÓXICO.

Evite el contacto con la piel y ojos (en caso contrario, lave con abundante agua). Consulte un especialista.

No exponga el producto a temperaturas extremas o fuego.

Evite inhalar el producto. Use sólo en lugares con buena ventilación.

No fumar ni comer durante la preparación y/o aplicación.

No ingerir.

Y, en general, la requerida para la zona específica, como zapatos o botas de seguridad, arnés de seguridad u otros.

NOTA:

Ex **DESMOLCROM M**

Las fichas técnicas y hojas de seguridad de los productos **CROM** pueden ser modificadas sin previo aviso. Para consultar la última versión, visite nuestra página www.crom.cl.