

CROM ESMALTE BLANCO

Pintura decorativa

CARACTERÍSTICA FÍSICA:

Apariencia: Líquido viscoso varios colores
Densidad: $1,2 \pm 0,1$ Kg/L

DESCRIPCIÓN:

CROM ESMALTE BLANCO es un revestimiento en medio acuoso, acrílico impermeabilizante y flexible, listo para ser usado, diseñado especialmente para otorgar impermeabilidad y color a fachadas e interiores.

PROPIEDADES:

Una vez aplicado **CROM ESMALTE BLANCO** forma una película protectora durable y flexible que otorga impermeabilidad frente al agua lluvia, riego y humedad ambiental.

Debido a su flexibilidad, **CROM ESMALTE BLANCO** se adapta fácilmente a la superficie de aplicación, resistiendo sin fisurarse, los movimientos propios de un muro.

Para asegurar una alta impermeabilidad, repare con cuidado todas las porosidades visibles de la superficie.

USOS O APLICACIONES:

- Impermeabilizar y otorgar color a fachadas, muros de albañilería y hormigón, estucos, enlucidos de yeso, planchas de fibro cemento, tejas, etc.

MODO DE EMPLEO:

- Limpie la superficie a tratar de todo material suelto, polvo, grasa o cualquier sustancia que pueda impedir la aplicación o que altere la apariencia de la terminación.
- Eflorescencias y hongos deben limpiarse con **CROM LIMPIADOR DE MUROS ECO**. La temperatura de aplicación debe estar entre 10 y 30 °C.

Aplique **CROM ESMALTE BLANCO** con brocha o rodillo.

- Una vez aplicada la primera mano esperar a lo menos 6 horas o que esté seca la superficie para aplicar la segunda mano.
- En caso de que requiera desmanchar, hágalo en fresco con paño húmedo.

PRECAUCIONES:

- Se recomienda el uso de guantes y lentes de seguridad.
- Agite el producto antes de usar.
- Proteger el producto del sol.
- Mantener el envase cerrado y en lugar fresco.
- Evitar el contacto con la piel y ojos (en caso contrario, lavar con abundante agua).
- Proteger el producto de temperaturas extremas.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No ingerir.

RENDIMIENTOS:

Para una buena protección se recomienda aplicar **CROM ESMALTE BLANCO** en dos manos de manera de tener un rendimiento aproximado de 11 a 20 m² por galón, dependiendo de la porosidad de la superficie a tratar.

ENVASES:

- Tineta 4 galones

DURACION:

Doce (12) meses en envase original cerrado, en un lugar fresco y seco.

Use los elementos de seguridad indicados para este tipo de material.

- Guantes de goma.
- Gafas de protección.
- Ropa de trabajo.

Las fichas técnicas y hojas de seguridad de los productos **CROM** pueden ser modificadas sin previo aviso. Para consultar la última versión, visite nuestra página www.crom.cl.

CROM se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar según las condiciones de aplicación o por otros factores. Por esto recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo.