

CARACTERÍSTICA FÍSICA:

Apariencia : Líquido pastoso con color y grano de cuarzo incorporado.

Densidad : $1,75 \pm 0,08$ Kg/L

DESCRIPCIÓN:

CROM FINISH M BLANCO es un revestimiento acrílico texturado impermeable e hidrófugo, listo para su uso, diseñado especialmente para otorgar textura y color en muros de fachadas con sistema SAT (sistema de aislación exterior).

PROPIEDADES:

CROM FINISH M BLANCO, una vez aplicado, forma una capa protectora, durable, flexible, que otorga impermeabilidad frente a agua lluvia, riego y humedad ambiental, protegiendo la aislación térmica de las fachadas.

CROM FINISH M BLANCO, dada su flexibilidad, se adapta fácilmente a la superficie de aplicación, revistiendo sin fisurarse los movimientos propios del muro térmico.

CROM FINISH M BLANCO, viene listo para usar y entrega color y textura a la superficie, mejorando y realzando su aspecto estético.

Para asegurar una alta impermeabilidad protectora, repare con cuidado todas las porosidades y fisuras visibles de la superficie de aplicación.

USOS O APLICACIONES:

CROM FINISH M BLANCO es recomendado para:

- Impermeabilizar y otorgar color y textura a fachadas que posean el sistema SAT de aislación térmica.
- Impermeabilizar y entregar textura y color en superficies exteriores de diversos materiales, como albañilería, hormigón, placas de fibrocemento, madera, tejas, etc.

CONSUMO:

Para una buena protección, se recomienda la aplicación de **CROM FINISH M BLANCO**, con llana, de manera de tener un consumo aproximado de dos (2) m² por galón, dependiendo de las características de la superficie a tratar.

MODO DE EMPLEO:

Es recomendable escobillar previamente la superficie a tratar, antes de aplicar el producto. La superficie puede estar seca o húmeda, sin agua apozada o aspecto brillante.

Aplique **CROM FINISH M BLANCO** mediante llana o platocho y termine con rodillo de pelo corto para dar textura a la superficie.

CROM FINISH M BLANCO se usa como es recibido, sin alterar su condición original. Agite y homogenice muy bien el producto antes de usar, para una distribución adecuada de los granos de cuarzo y generar una aplicación de aspecto uniforme.

PRECAUCIONES:

Use los elementos de seguridad indicados para este tipo de material.

- Guantes de goma.
- Gafas de protección.
- Ropa de trabajo.
- Mantenga el envase cerrado y en lugar fresco.
- Evite el contacto con la piel y ojos (en caso contrario, lave con abundante agua).
- No exponga el producto a temperaturas extremas.
- No ingerir. En caso contrario de a beber dos a tres vasos de agua y consulte a un especialista en forma inmediata.

Y en general la requerida para la zona específica, como zapatos o botas de seguridad, arnés de seguridad u otros.

ENVASES:

- Tineta de 24 kg

DURACIÓN:

12 meses en envase original cerrado, en lugar fresco y seco, alejado de contacto directo con el sol.

Las fichas técnicas y hojas de seguridad de los productos **CROM** pueden ser modificadas sin previo aviso. Para consultar la última versión, visite nuestra página www.crom.cl.