

CROM CORTA GOTERA

Malla corta gotera PVC con malla de 5 x 5 mm

DESCRIPCIÓN:

Pieza especial para materializar corta gotera en alfeizar y encuentros expuestos.

Consta de perfil de PVC unido a malla para conformar la unión con la malla de superficie del sistema EIFS.

CARACTERÍSTICA FÍSICA:

Longitud : 2,0 mt. Lineales

Tamaño abertura: 5 mm x 5 mm

Peso : 65 ± 5 g/m²

Espesor : 0,43 mm

Ancho malla : 10 cm por lado
de fibra de vidrio (Malla color Blanco)

BENEFICIOS:

- Alta resistencia a los impactos
- Fácil manejo y colocación
- Fina terminación

APLICACIÓN:

Se debe preparar el vértice (perfilear), de modo que se produzca un traslape de 8 a 10 cm de la malla de superficie con la malla del perfil bota agua.

Ambas mallas se recubren completamente con el revestimiento **ADICRET BASE COAT** encapsulando el EPS

Las fichas técnicas y hojas de seguridad de los productos **CROM** pueden ser modificadas sin previo aviso. Para consultar la última versión, visite nuestra página www.crom.cl.

CROM se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar según las condiciones de aplicación o por otros factores. Por esto recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo.