

ADICRET REVESTIMIENTO PROTECTOR

Mortero polimérico de revestimiento y protección

CARACTERÍSTICA FÍSICA:

Densidad Aparente : $1,5 \pm 0,2$ Kg/L

DESCRIPCIÓN:

ADICRET REVESTIMIENTO PROTECTOR

es un mortero pre dosificado, mono componente, diseñado para revestir superficies de losas de hormigón con desgaste prematuro, proteger tratamientos de impermeabilización en base a membranas líquidas de poliuretano u otros elastómeros, y restauración fina de superficies de mortero y hormigón.

ADICRET REVESTIMIENTO PROTECTOR

es un mortero fino, compuesto por cemento especial, árido fino de granulometría seleccionada, aditivos y adiciones, que le confieren, alta adherencia y dureza, cuando se prepara y aplica según las recomendaciones de esta ficha.

USOS:

- Protección de sistema de impermeabilización.
- Preparación de sobrelosa con desgaste para recibir recubrimientos.
- Reparación superficial de losas (Bajo espesor)
- Reparación superficial de muros y estucos.

PREPARACIÓN:

En balde limpio verter 4 litros de agua sobre esta incorporar el mortero de manera paulatina agitando con revolovedor mecánico hasta lograr una mezcla uniforme. Con 0,5 litros ajustar la consistencia para una pasta cohesiva plástica.

APLICACIÓN:

- Se aplica con llana metálica sobre superficie limpia. Cuando se aplica sobre hormigón o mortero es recomendable que estos estén saturados superficialmente secos.
- Para espesores mayores a 3 mm se recomienda realizar por capas.
- No sobre allanar la superficie, y evitar la exudación.
- En las primeras 24 horas proteger del agua lluvia y de las que puedan escurrir.

PRESENTACIÓN:

- Saco de 25 kg.

RENDIMIENTO:

- El saco de 25 kg con 4 a 4,5 litros de agua rinde aproximadamente 13,5 litros.
- Un saco cubre aproximadamente 4,5 m² en un espesor de 3 mm.

DURACIÓN:

12 meses en envase original cerrado, en un lugar fresco y seco.

Las fichas técnicas y hojas de seguridad de los productos **CROM** pueden ser modificadas sin previo aviso. Para consultar la última versión, visite nuestra página www.crom.cl.

CROM se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar según las condiciones de aplicación o por otros factores. Por esto recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo.