

**CROM BOTA AGUA**

Perfil de PVC-malla, para corta gotera en dinteles

**DESCRIPCIÓN:**

Pieza especial para materializar corta gotera en alfeizar y encuentros expuestos.

Consta de perfil de PVC unido a malla para conformar la unión con la malla de superficie del sistema EIFS.

**CARACTERÍSTICA FÍSICA:**

Longitud : 2,5 mt. Lineales

Tamaño abertura: 5\*5 mm

Peso : 150 g/m<sup>2</sup>(+/-5g)

Espesor : 0,43 mm

Longitud malla : 10 cm por lado  
de fibra de vidrio (Malla color Blanco)

**BENEFICIOS:**

- Alta resistencia a los impactos
- Fácil manejo y colocación
- Fina terminación

**APLICACIÓN:**

Se debe preparar el vértice (perfilear), de modo que se produzca un traslape de 8 a 10 cm de la malla de superficie con la malla del perfil bota agua.

Ambas mallas se recubren completamente con el revestimiento **ADICRET BASE COAT** encapsulando el EPS

Las fichas técnicas y hojas de seguridad de los productos **CROM** pueden ser modificadas sin previo aviso. Para consultar la última versión, visite nuestra página [www.crom.cl](http://www.crom.cl).

CROM se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar según las condiciones de aplicación o por otros factores. Por esto recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo.