

CARACTERÍSTICA FÍSICA:

Apariencia : Líquido viscoso, color crema
Densidad : $0,95 \pm 0,05$ Kg/L

DESCRIPCIÓN:

DESMOLCROM PM es un producto desmoldante desarrollado para proporcionar un rápido y eficiente desmolde en moldes compuestos de placas contrachapadas y moldes de metal, protegiendo a éstos del óxido. Se recomienda su uso independientemente del tipo de cemento o áridos usados. **DESMOLCROM PM** se compone de mezclas de aceite minerales, emulsionados en agua, agentes de tixotropía y saponificación. Proporciona un desmolde eficiente, sin contaminar los muros con exceso de aceite. Producto ecológico de bajo voc.

PROPIEDADES:

DESMOLCROM PM proporciona:

- Rápido desmolde, al impedir la adherencia del hormigón con los moldes.
- Protección de los moldajes.
- Protección de la superficie del hormigón, especialmente para la obtención de terminación de buena calidad y a la vista.
- Reducción del costo de mantención por la protección e impermeabilización entregada a los moldajes.
- Alto rendimiento comparado con otros tratamientos, lo que implica economía en su uso.

USOS O APLICACIONES:

Se recomienda el uso de **DESMOLCROM PM** para moldajes de placa y metal, con superficie lisa y cerrada.

RENDIMIENTO:

DESMOLCROM PM entrega un rendimiento aproximado de 20 a 25 m²/kg, según la absorción de la superficie en placa contrachapada. Una vez que la placa contrachapada se impregna, el rendimiento de uso del agente desmoldante aumenta.

Fecha: Noviembre 2019 / Revisión: 01

MODO DE EMPLEO:

DESMOLCROM PM puede ser aplicado con rodillo, brocha o pulverizado. Las superficies que recibirán el producto deben colocarse, de preferencia, en posición horizontal para optimizar la uniformidad de la aplicación y deberán estar limpias y exentas de contaminaciones.

Cuando se aplique por primera vez al molde, recomendamos dejar secar la aplicación antes de levantar el moldaje.

Dado que **DESMOLCROM PM** es una emulsión acuosa, el tiempo requerido para impregnar la placa es mayor en invierno.

ENVASES:

- Tambor de 180 kg
- Tineta de 16 kg

DURACIÓN:

Seis meses en envase original cerrado, en lugar fresco y seco, alejado de contacto directo con el sol.

PRECAUCIONES:

Use los elementos de seguridad indicados para este tipo de material.

- Guantes de goma.
- Gafas de protección.
- Mascarilla.
- Ropa de trabajo impermeable.

Mantenga el envase cerrado y en lugar fresco. Producto **NO INFLAMABLE**.

Evite el contacto con la piel y ojos (en caso contrario, lave con abundante agua). Consulte un especialista.

No exponga el producto a temperaturas extremas. Evite inhalar el producto. Use sólo en lugares con buena ventilación.

No ingerir.

Y, en general, la requerida para la zona específica, como zapatos o botas de seguridad, arnés de seguridad u otros.

Las fichas técnicas y hojas de seguridad de los productos **CROM** pueden ser modificadas sin previo aviso. Para consultar la última versión, visite nuestra página www.crom.cl.