

CARACTERÍSTICA FÍSICA:

Apariencia : Líquido viscoso con grano incorporado
Densidad : 1,60 ± 0,10 Kg/L

DESCRIPCIÓN:

WALLCROM Texturado es un revestimiento acrílico texturado impermeabilizante, listo para ser usado, diseñado especialmente para otorgar impermeabilidad, textura y color en muros de fachada e interiores.

PROPIEDADES:

Una vez aplicado **WALLCROM Texturado** forma una capa protectora durable que otorga impermeabilidad frente al agua lluvia, riego y humedad ambiental.

WALLCROM Texturado se adapta fácilmente a la superficie de aplicación, permitiendo su aplicación sobre todo tipo de superficie. Para asegurar una alta impermeabilidad, repare con cuidado todas las porosidades visibles de la superficie.

USOS O APLICACIONES:

- Impermeabilizar y entregar textura y color en superficies exteriores de diversos materiales, como albañilería, hormigón, placas de fibro-cemento, madera, tejas, etc.

MODO DE EMPLEO:

- Limpie la superficie a tratar de todo material suelto, polvo, grasa o cualquier sustancia que pueda impedir la aplicación o que altere la apariencia de la terminación.
- Eflorescencias y hongos deben limpiarse con **CROM ECO MURO**.
- La temperatura de aplicación debe idealmente estar entre 10 y 30 °C.
- Aplique **WALLCROM Texturado** con brocha o rodillo.

Fecha: Marzo 2020 / Revisión: 01

- Una vez aplicada la primera mano esperar a lo menos 6 horas o que esté seca la superficie para aplicar la segunda mano.
- En caso que requiera desmanchar hágalo en fresco con paño húmedo.

PRECAUCIONES:

- Se recomienda el uso de guantes y lentes de seguridad.
- Agite el producto antes de usar.
- Proteger el producto del sol.
- Mantener el envase cerrado y en lugar fresco.
- Evitar el contacto con la piel y ojos (en caso contrario, lavar con abundante agua).
- Proteger el producto de temperaturas extremas.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No ingerir.

Use los elementos de seguridad indicados para este tipo de material.

- Guantes de goma.
- Gafas de protección.
- Ropa de trabajo.

RENDIMIENTOS:

Para una buena protección se recomienda aplicar **WALLCROM Texturado** en dos manos de manera de tener un rendimiento aproximado de 0,6 a 1,0 m² por litro, dependiendo de la porosidad de la superficie a tratar.

ENVASES:

- Tineta 4 gl

DURACION:

1 año en envase original cerrado, en un lugar fresco y seco.

Las fichas técnicas y hojas de seguridad de los productos **CROM S.A.** pueden ser modificadas sin previo aviso. Para consultar la última versión, visite nuestra página www.crom-sa.cl.

CROM se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar según las condiciones de aplicación o por otros factores. Por esto recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo.