



## ADICRET Revestimiento Protector

MORTERO POLIMÉRICO DE REVESTIMIENTO Y PROTECCIÓN

### DESCRIPCIÓN:

**ADICRET REVESTIMIENTO PROTECTOR** es un mortero pre dosificado, mono componente, diseñado para revestir superficies de losas de hormigón con desgaste prematuro, proteger tratamientos de impermeabilización en base a membranas líquidas de poliuretano u otros elastómeros, y restauración fina de superficies de mortero y hormigón.

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Densidad Aparente: | 1,5 ± 0,2 Kg/L |
|--------------------|----------------|

### USOS:

- Protección de sistema de impermeabilización.
- Preparación de sobrelosa con desgaste
- para recibir recubrimientos.
- Reparación superficial de losas (Bajo espesor)
- Reparación superficial de muros y estucos.

### RENDIMIENTO:

- El saco de 25 kg con 4 a 4,5 litros de agua
- rinde aproximadamente 13,5 litros.
- Un saco cubre aproximadamente 4,5 m<sup>2</sup> en un espesor de 3 mm.

### PREPARACIÓN:

En balde limpio verter 4 litros de agua sobre esta incorporar el mortero de manera paulatina agitando con revolutor mecánico hasta lograr una mezcla uniforme. Con 0,5 litros ajustar la consistencia para una pasta cohesiva plástica.

### APLICACIÓN:

Se aplica con llana metálica sobre superficie limpia. Cuando se aplica sobre hormigón o mortero es recomendable que estos estén saturados superficialmente secos.

- Para espesores mayores a 3 mm se recomienda realizar por capas.
- No sobre allanar la superficie, y evitar la exudación.
- En las primeras 24 horas proteger del agua lluvia y de las que puedan escurrir.

### PRESENTACIÓN:

- Saco de 25 kg.
- Saco 15 kg

### DURACIÓN:

12 meses en envase original cerrado, en un lugar fresco y seco.

**IMPORTANTE**

En CROM, nos comprometemos a proporcionar información precisa y recomendaciones basadas en nuestra experiencia y conocimiento actual de nuestros productos. Nuestros productos pasan por rigurosos procedimientos de calidad internos para garantizar su fiabilidad y rendimiento óptimo cuando se almacenan, manipulan y aplican adecuadamente según nuestras indicaciones. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las condiciones reales del sitio y las variaciones en materiales y sustratos pueden influir en el desempeño de nuestros productos. Por lo tanto, no podemos garantizar expresamente la comercialización o la aptitud para un propósito particular de nuestros productos en todas las situaciones. Instamos a los usuarios a realizar pruebas para confirmar la idoneidad de nuestros productos para su aplicación y propósito previsto en su entorno específico. CROM se reserva el derecho de realizar cambios en las propiedades de nuestros productos para mejorar su calidad y desempeño continuos. Se recomienda a los usuarios que consulten siempre la documentación más reciente, que esté disponible bajo solicitud y en nuestro sitio web [www.crom.cl](http://www.crom.cl).