CROM Acelerante

ACELERANTE PARA HORMIGONES

DESCRIPCIÓN:

CROM Acelerante es un aditivo líquido que actúa acelerando los tiempos de fraguado en hormigones y morteros de cemento.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

Presentación	Tambor 220 kg y Tineta 17 kg
Apariencia	Líquida color azul
Duración	12 meses en envase original cerrado, en un lugar fresco y seco.
Densidad	1,15 ± 0,05 Kg/l
Dosis (rpc)	Se recomiendan disis entre 1 a 4 litros por cada 100 kilos de cemento.

PROPIEDADES:

- **CROM Acelerante** es una alternativa económica para acelerar el endurecimiento en hormigones normales, independiente del tipo de cemento usado.
- **CROM Acelerante** ayuda a obtener un hormigón o mortero más homogéneo, disminuyendo el tiempo de desmolde y de protección del hormigón en tiempos fríos.
- **CROM Acelerante** es un aditivo en base a cloruros, por lo que no es recomendado en estructuras que contengan refuerzos de acero.

Continua en página siguiente

CROM se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar según las condiciones de aplicación o por otros factores. Por esto recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo.

USOS, APLICACIONES Y MODO DE EMPLEO:

CROM Acelerante es recomendado para ser utilizado dónde se requiera menores tiempos de fraguado y aumentar las resistencias a compresión a temprana edad:

- En trabajos que requieran desmolde temprano.
- En hormigón prefabricado sin refuerzos de acero.
- Radieres y veredas.
- Reparaciones en pavimentos.

Dosificación:

Se recomiendan dosis entre 1 a 4 litros por cada 100 kilos de cemento.

Dosis mayores de 4 litros por cada 100 kilos de cemento sigue generando aceleración de fraguado, pero debe ser verificado con ensayos pues el tiempo de mezcla y aplicación puede verse disminuido considerablemente.

En el caso de la preparación de morteros, se dosifica 1 a 2 litros por cada 100 kilos de cemento.

Variaciones en las dosis recomendadas pueden ser realizadas, previa consulta al **Departamento Técnico de CROM.**

IMPORTANTE:

CROM Acelerante se dosifica diluido en el agua de amasado. La dosis a usar debe ser verificada previamente mediante ensayos, ya que el tiempo de fraguado depende además de otros factores como, temperatura, relación agua/cemento, otros materiales en la mezcla, etc.

PRECAUCIONES:

La acción de CROM Acelerante requiere de dosificación, materiales y procedimientos de preparación de hormigones y morteros adecuados y un curado posterior óptimo.

- Agite antes de usar.
- Mantenga el envase cerrado y en lugar fresco y seco.
- Proteja el producto de temperaturas extremas y evite contacto directo con el sol.
- Limpie los equipos con agua.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:

- Se recomienda usar guantes, lentes de seguridad, mascarilla y equipo adicional acorde a las condiciones de trabajo.
- Evite contacto con la piel y ojos (en caso contrario, lavar con abundante agua). Si la molestia persiste, consulte un especialista.
- No ingerir.

IMPORTANTE: Consultar nuestra hoja de seguridad.

ENVASES:

- Tambor 220 kg
- Tineta 17 kg

DURACIÓN:

12 meses en envase original cerrado, almacenado en un lugar fresco y seco.

IMPORTANTE

En CROM, nos comprometemos a proporcionar información precisa y recomendaciones basadas en nuestra experiencia y conocimiento actual de nuestros productos. Nuestros productos pasan por rigurosos procedimientos de calidad internos para garantizar su fiabilidad y rendimiento óptimo cuando se almacenan, manipulan y aplican adecuadamente según nuestras indicaciones. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las condiciones reales del sitio y las variaciones en materiales y substratos pueden influir en el desempeño de nuestros productos. Por lo tanto, no podemos garantizar expresamente la comercialización o la aptitud para un propósito particular de nuestros productos en todas las situaciones. Instamos a los usuarios a realizar pruebas para confirmar la idoneidad de nuestros productos para su aplicación y propósito previsto en su entorno específico. CROM se reserva el derecho de realizar cambios en las propiedades de nuestros productos para mejorar su calidad y desempeño continuos. Se recomienda a los usuarios que consulten siempre la documentación más reciente, que esté disponible bajo solicitud y en nuestro sitio web www.crom.cl

CROM se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar según las condiciones de aplicación o por otros factores. Por esto recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo.