



CROM Pasta Maquillaje Exterior

PASTA POLIMÉRICA PARA MUROS

DESCRIPCIÓN:

CROM PASTA MAQUILLAJE EXTERIOR es una pasta viscosa dura formulada en base a un aglomerante polimérico, cargas finas, áridos de cuarzo y agentes preservantes. **CROM PASTA MAQUILLAJE EXTERIOR** es altamente adhesivo a la superficie de morteros y hormigones y otros materiales usados en construcción.

Su consistencia de pasta, en estado fresco, permite realizar revestimiento de hormigones y morteros de bajo espesor, logrando superficies finas y planas. Seca y endurece en corto tiempo, puede ser lijada para eliminar marcas de la espátula o llana o excesos de material. Acepta ser combinada con lechada de cemento, para ajustar tonalidades y aumentar su resistencia, sin producir craqueleo.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

Apariencia :	Pasta color blanca a crema
Densidad :	1,5 ± 0,2 Kg/L

BENEFICIOS:

- Permite realizar revestimientos finos con secado rápido.
- En capas delgadas no oscurece.
- Se puede trabajar sobre cabeza y en superficie vertical.
- La tonalidad y viscosidad puede ser ajustada con una lechada de cemento espesa o concentrada.

- Llena poros menores e intersticios difíciles presionando la mezcla en ellos.
- Para alto espesor se trabaja en capas sucesivas y/o agregando lechada de cemento.
- Mantiene la tonalidad en el tiempo.
- Entrega una buena resistencia superficial a desgaste (áridos de cuarzo) y al impacto, que se incrementa al ocupar lechada de cemento.

USOS O APLICACIONES:

- Revestimiento fino de estucos y hormigón.
- Reparación de poros superficiales y despuntes en aristas.
- Reparación en superficies de hormigón a la vista.
- Revestimiento de hormigones arquitectónicos y prefabricados.
- Reparación de muros estucados y radieres afinados con tránsito liviano (en caso de pavimentos, se recomienda realizar pruebas en zonas con tránsito).
- Recubrimientos y texturas sobre mortero, hormigón, fibro cemento, placas de yeso cartón, tableros aglomerados, superficies metálicas previamente tratadas, etc.

MODO DE EMPLEO:

Preparación de la superficie:

Limpie todo elemento suelto o mal adherido a la superficie. En caso de residuos de desmoldante limpie con solución ácida suave (**CROM LIMPIADOR DE MUROS ECO**) y luego lave con agua abundante.

Continúa en página siguiente

Deje secar a estado húmedo superficie seca.
Revuelva la pasta hasta homogeneizar.

CROM PASTA MAQUILLAJE EXTERIOR, se aplica con llana metálica o espátula. Se puede usar elementos para dar textura como, escobillas, rodillos de esponja o goma, molinetes, equipo de proyección, y otros mientras **CROM PASTA MAQUILLAJE**.

EXTERIOR este fresco.

Para superficies planas y finas, use lijás finas no metálicas, cuando la superficie esté seca y relativamente blanda.

CROM PASTA MAQUILLAJE EXTERIOR adquiere alta dureza superficial, por lo que se recomienda realizar texturas cuando el estado de la superficie tratada aún lo permita.

Las herramientas se limpian con agua antes que endurezca la pasta adherida. No deje elementos como brochas o rodillos en el agua de lavado pues endurecerán.

CROM PASTA MAQUILLAJE EXTERIOR es pintable en estado endurecido, especialmente compatible con las líneas látex (**WALLCROM**) y esmalte (**CROM ESMALTE BLANCO**) de CROM.

IMPORTANTE

En CROM, nos comprometemos a proporcionar información precisa y recomendaciones basadas en nuestra experiencia y conocimiento actual de nuestros productos. Nuestros productos pasan por rigurosos procedimientos de calidad internos para garantizar su fiabilidad y rendimiento óptimo cuando se almacenan, manipulan y aplican adecuadamente según nuestras indicaciones. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las condiciones reales del sitio y las variaciones en materiales y sustratos pueden influir en el desempeño de nuestros productos. Por lo tanto, no podemos garantizar expresamente la comercialización o la aptitud para un propósito particular de nuestros productos en todas las situaciones. Instamos a los usuarios a realizar pruebas para confirmar la idoneidad de nuestros productos para su aplicación y propósito previsto en su entorno específico. CROM se reserva el derecho de realizar cambios en las propiedades de nuestros productos para mejorar su calidad y desempeño continuos. Se recomienda a los usuarios que consulten siempre la documentación más reciente, que esté disponible bajo solicitud y en nuestro sitio web crom.cl

OBSERVACIONES:

Use los elementos de seguridad indicados para este tipo de material:

- Guantes de goma.
- Gafas de protección.
- Ropa de trabajo.
- Se recomienda usar guantes y lentes de seguridad, evitando contacto con la piel y ojos (en caso contrario, lavar con abundante agua). Si la molestia persiste, consulte un especialista.
- No ingerir.

DURACIÓN:

12 meses en su envase original cerrado, almacenado en lugar fresco y seco.

UNIDADES DE SUMINISTRO:

- Tambor de 250 kg
- Tineta de 23 kg
- Galón 5 kg

NOTA:

Ex **PASTICROM**