



CROMPLAST M

ADITIVO PLASTIFICANTE - RETARDADOR PARA MORTERO

DESCRIPCIÓN:

CROMPLAST M es un aditivo líquido plastificante retardador, que al aplicarlo en morteros, aumenta la trabajabilidad de la mezcla y retarda el fraguado, permitiendo su uso por largos periodos de tiempo.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

Apariencia :	Líquido color café
Densidad :	1,12 ± 0,05 Kg/L

PROPIEDADES:

- **CROMPLAST M** mejora las propiedades de los morteros, permitiendo:
- Reducir la cantidad de agua para una trabajabilidad dada.
- Aumentar la capacidad de retención de agua por parte del mortero.
- Disminuir la exudación.
- Disminuir la retracción.
- Aumentar la resistencia a la compresión.
- Reducir la porosidad.
- Mejorar la impermeabilidad.

USOS O APLICACIONES:

CROMPLAST M hace posible la preparación masiva de morteros, los que se pueden entregar en los lugares de aplicación, permitiendo almacenarlos hasta por seis horas. Pueden ser utilizados tanto para morteros de pega como de estuco.

PRECAUCIONES:

Use los elementos de seguridad indicados para este tipo de material:

- Guantes de goma.
- Gafas de protección.
- Mascarilla.
- Ropa de trabajo.
- Mantenga el envase cerrado, en lugar fresco y seco.
- Proteja el producto de temperaturas extremas y evite contacto directo con el sol.
- Se recomienda usar guantes impermeables y lentes de seguridad, evitando contacto con la piel y ojos (en caso contrario, lavar con abundante agua). Si la molestia persiste, consulte un especialista.
- No ingerir.

Continúa en página siguiente

UNIDADES DE SUMINISTRO:

- Tambor de 220 kg.

DURACIÓN:

12 meses en envase original cerrado, en un lugar fresco y seco.

IMPORTANTE

En CROM, nos comprometemos a proporcionar información precisa y recomendaciones basadas en nuestra experiencia y conocimiento actual de nuestros productos. Nuestros productos pasan por rigurosos procedimientos de calidad internos para garantizar su fiabilidad y rendimiento óptimo cuando se almacenan, manipulan y aplican adecuadamente según nuestras indicaciones. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las condiciones reales del sitio y las variaciones en materiales y sustratos pueden influir en el desempeño de nuestros productos. Por lo tanto, no podemos garantizar expresamente la comercialización o la aptitud para un propósito particular de nuestros productos en todas las situaciones. Instamos a los usuarios a realizar pruebas para confirmar la idoneidad de nuestros productos para su aplicación y propósito previsto en su entorno específico. CROM se reserva el derecho de realizar cambios en las propiedades de nuestros productos para mejorar su calidad y desempeño continuos. Se recomienda a los usuarios que consulten siempre la documentación más reciente, que esté disponible bajo solicitud y en nuestro sitio web crom.cl