



## **IMPERCROM Pintura Impermeable**

### **PINTURA IMPERMEABLE DE FACHADA**

**(ex Wallcrom)**

#### **DESCRIPCIÓN:**

**IMPERCROM Pintura Impermeable** es un producto de fácil aplicación diseñado para prevenir el paso de la humedad, permitiendo prolongar la vida útil del elemento protegido. Ideal tanto en fachadas como en interiores, en albañilería interior y exterior, incluyendo bloques cementicios, estucos y ladrillos.

**IMPERCROM Pintura Impermeable** está formulado en base a polímeros acrílicos impermeabilizantes y flexibles de tecnología avanzada, mejorando la calidad del producto y su estética, con biocida de nanocobre que impide el crecimiento del moho en la película de terminación y resistente a los rayos UV.

#### **PROPIEDADES:**

- Producto sustentable, de bajo contenido de compuestos orgánicos volátiles (VOC).
- Secado rápido facilitando la protección de los espacios.
- Propiedades antibacterianas con nanocobre que mantienen un ambiente más saludable.
- Producto fácil de aplicar.
- Nueva formulación con tecnología en base a polímero acrílico.
- Resistente a los rayos UV.

#### **CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:**

Aspecto	Líquido viscoso
Color	Blanco (Por otros colores consultar a nuestros asesores)
Densidad aparente	1,35 ± 0,05 kg/l
<b>ENSAYO IMPERMEABILIDAD</b>	
Water Penetration Tester Descenso de agua en 10 minutos, ml	
Ensayo en Ladrillo	Cumple, No se observa descenso de agua.
Ensayo en Mortero	Cumple, No se observa descenso de agua.
Ensayo en Hormigón	Cumple, No se observa descenso de agua.

Continúa en página siguiente

## USOS, APLICACIONES Y MODO DE EMPLEO:

**IMPERCROM Pintura Impermeable**, impermeabiliza y otorga color a fachadas, muros de albañilería y hormigón, estucos, planchas de fibro cemento, tejas, entre otros.

### Preparación de la superficie:

- Asegúrese que la superficie esté limpia y seca, elimine la pintura antigua en mal estado con un cepillo de metal o similar.
- Repare las grietas y superficies dañadas, elimine aceites y sales.
- Los mejores resultados se obtienen cuando se aplica sobre superficies limpias y secas.
- Ideal aplicar en temporada de primavera/verano sin lluvia (en Chile).
- Repare oquedades o grietas con productos CROM recomendados por nuestro departamento técnico. Verifique la junta donde el piso y la pared se unen.
- Eliminar la EFLORESCENCIA Y HONGOS con CROM **Limpiador de Muros Eco** o CROM **Limpiador Multiuso Eco**.

### Preparación de IMPERCROM Pintura Impermeable:

**IMPERCROM Pintura Impermeable** viene listo para su uso, no necesita preparación para ser utilizado. Homogenice bien el producto antes y durante su uso. No lo diluya

### Aplicación:

Aplique el producto en dos manos con un rodillo de pelo corto, brocha de cerdas de nylon de buena calidad o pulverizador. Aplique las manos en sentido cruzado.

Asegúrese de llenar todos los poros y pequeños agujeros.

Tiempo de secado: 6 horas. La segunda mano debe aplicarse una vez seca la anterior.

Los tiempos de secado pueden variar según las condiciones de humedad y temperatura.

## CONSUMO:

Para una buena protección se recomienda aplicar **IMPERCROM Pintura Impermeable** en dos manos de manera de tener un consumo aproximado de 0,31 kg/m<sup>2</sup> (2 manos), dependiendo de la porosidad y lisura de la superficie a tratar.

Rendimientos aproximados por presentación:

Galón 5 kg	16 m <sup>2</sup> /dos manos
Tineta 23 kg	74 m <sup>2</sup> /dos manos

Continúa en página siguiente

## PRECAUCIONES:

- No recomendado para superficies horizontales TRANSITABLES y/o donde el agua quede aposada.
- Producto con bajo contenido de VOC.
- Proteja los envases del sol, evite temperaturas extremas.
- La temperatura de aplicación debe estar entre 10 y 35 °C
- Mantenga el envase cerrado y en lugar fresco.
- Limpiar con agua las herramientas y utensilios antes del secado total.
- No ingerir.

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:

**IMPERCROM Pintura Impermeable** durante la aplicación se recomienda usar elementos de protección personal básicos como guantes, gafas de protección y tomar las precauciones habituales en el manejo de este tipo de productos. En caso de contacto con los ojos o la piel, lavar inmediatamente con abundante agua y acudir al médico. Mantenga fuera de alcance de niños y mascotas.

Se recomienda consultar nuestra Hojas de Seguridad.

## ENVASES:

Galón de 5 kg.  
Tineta de 23 kg.

## DURACIÓN:

12 meses en envase original cerrado, en un lugar fresco y seco.

## IMPORTANTE

En CROM, nos comprometemos a proporcionar información precisa y recomendaciones basadas en nuestra experiencia y conocimiento actual de nuestros productos. Nuestros productos pasan por rigurosos procedimientos de calidad internos para garantizar su fiabilidad y rendimiento óptimo cuando se almacenan, manipulan y aplican adecuadamente según nuestras indicaciones. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las condiciones reales del sitio y las variaciones en materiales y substratos pueden influir en el desempeño de nuestros productos. Por lo tanto, no podemos garantizar expresamente la comercialización o la aptitud para un propósito particular de nuestros productos en todas las situaciones. Instamos a los usuarios a realizar pruebas para confirmar la idoneidad de nuestros productos para su aplicación y propósito previsto en su entorno específico. CROM se reserva el derecho de realizar cambios en las propiedades de nuestros productos para mejorar su calidad y desempeño continuos. Se recomienda a los usuarios que consulten siempre la documentación más reciente, que esté disponible bajo solicitud y en nuestro sitio web [www.crom.cl](http://www.crom.cl).