

ADICRET Endurecedor Cementicio AR

Aditivos para morteros

DESCRIPCIÓN:

ADICRET ENDURECEDOR CEMENTICIO AR es un producto cementicio diseñado en base a arenas cuarzosas y aditivos especiales, formulado para mejorar la resistencia al desgaste del hormigón. Se aplica directamente sobre el hormigón fresco mediante espolvoreo, formando una capa de aproximadamente 3 a 4 mm de espesor.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

Apariencia	Polvo gris.
Densidad	1,5 ± 0,10 kg/L.

PROPIEDADES:

- Aumenta la resistencia al desgaste de las superficies de hormigón.
- Mejora la durabilidad respecto a hormigones sin tratamiento.
- Reduce la acumulación de polvo y facilita la limpieza.
- Disminuye la porosidad de la superficie.

CONSUMO Y RENDIMIENTO:

4 a 6 kg/m² según requerimientos.

USOS Y APLICACIONES:

ADICRET ENDURECEDOR CEMENTICIO AR puede ser utilizado:

- Para endurecer superficies de pisos interiores o a la intemperie.
- Pisos industriales expuestos a tránsito pesado.
- En gradas exteriores e interiores.
- Pisos de talleres, bodegas, garajes, escuelas, estacionamientos, etc.
- En general en todas aquellas zonas donde se requiera una mayor resistencia al desgaste.

MODO DE EMPLEO

Aplicar **ADICRET ENDURECEDOR CEMENTICIO AR** sobre el hormigón fresco en dos manos:

- La primera mano corresponde aproximadamente al 60 % de la dosis recomendada.
- La segunda mano, aplicada cuando aún exista agua de exudación, completa el 40 % restante.

Ambas capas deben ser incorporadas al hormigón mediante plateado o llaneado metálico. Evitar el sobretrabajo de la superficie. Una vez finalizado el tratamiento, se recomienda aplicar una membrana de curado tipo **CROM MEMBRANA CURADO ACUOSA**.

No aplicar sobre hormigones con más de 3% de aire incorporado ni en zonas expuestas a ácidos o sales agresivas.

Continúa en página siguiente

PRECAUCIONES:

- Utilizar guantes, mascarilla y lentes de seguridad.
- Mantener el envase cerrado y almacenado en lugar fresco.
- Evitar el contacto con la piel y los ojos.
- Proteger el producto de temperaturas extremas.
- No ingerir.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

En caso de contacto con ojos o piel, lavar con abundante agua. Mantener fuera del alcance de los niños.

ENVASES:

- Saco de 25 kg.
- Saco de 15 kg

DURACIÓN

- 12 meses en envase original cerrado, almacenado en lugar fresco y seco.

IMPORTANTE

En CROM, nos comprometemos a proporcionar información precisa y recomendaciones basadas en nuestra experiencia y conocimiento actual de nuestros productos. Nuestros productos pasan por rigurosos procedimientos de calidad internos para garantizar su fiabilidad y rendimiento óptimo cuando se almacenan, manipulan y aplican adecuadamente según nuestras indicaciones. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las condiciones reales del sitio y las variaciones en materiales y sustratos pueden influir en el desempeño de nuestros productos. Por lo tanto, no podemos garantizar expresamente la comercialización o la aptitud para un propósito particular de nuestros productos en todas las situaciones. Instamos a los usuarios a realizar pruebas para confirmar la idoneidad de nuestros productos para su aplicación y propósito previsto en su entorno específico. CROM se reserva el derecho de realizar cambios en las propiedades de nuestros productos para mejorar su calidad y desempeño continuos. Se recomienda a los usuarios que consulten siempre la documentación más reciente, que esté disponible bajo solicitud y en nuestro sitio web crom.cl